



COMERCIALIZADORA DEY SPA
77.479.507-3
ANTOFAGASTA
ventas@deyspa.cl
+569 31351911

FICHA TÉCNICA

PINTURA DE PISO Y DEMARCACIÓN KANTHER 825

Pintura a base de
20%
de contenido de
plumavit

15,3 kg
de **CO₂**
evitados por Tineta



Equivalente a un año de
absorción de CO₂ por un
árbol adulto de Quillay

Pintura SUSTENTABLE de aplicación manual, base solvente, para
pintar pisos de hormigón, asfalto y madera.

VENTAJAS TÉCNICAS

Pintura de fácil aplicación, secado rápido, limpieza y adherencia, cumpliendo con las exigencias del manual de carreteras. Tiene buena adherencia sobre la mayoría de las pinturas base solvente, como aquellas base poliuretano, epoxicas acrílicas y termoplásticas.

COMPOSICIÓN

Pintura a base de
#PoliestirenoExpandido
reutilizado, solventes
corgánicos y aditivos.

ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un
lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol
directo y congelamiento.

*El producto no se debe almacenar por más de 6
meses.*



FORMATOS



Galón de 3,7 L



Tineta de 19 L

MODO DE USO

1. Agitar el envase antes de abrirlo para homogenizar el producto.
2. Verificar que la superficie a pintar tenga una rugosidad adecuada para una correcta adherencia. En caso contrario, dar rugosidad con disco diamantado o similar.
3. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceites, material suelto, humedad, agua, etc.
4. Dependiendo de la superficie y del color de base, aplicar al menos dos manos para obtener la cubritividad deseada.
5. Luego de aplicar una mano de pintura, esperar que seque para aplicar la siguiente mano.
6. En caso de utilizar cinta adhesiva como delimitación, retirarla de inmediato una vez que la pintura esté seca.

CONSIDERACIONES GENERALES

- No se recomienda para pintar sobre superficies con pinturas al agua.
- Aplicar en espacios ventilados y a temperaturas ambientales entre 16 y 23 °C.
- Se sugiere preparar la superficie limpiándola con solvente Idea Solv-X. Una vez limpia, esperar que el solvente seque antes de pintar.
- Aplicar manos delgadas de pintura para mejorar la adherencia.
- En caso de pintar sobre grietas y fisuras, verificar que estén secas y selladas.
- Aplicar sobre la superficie previamente sellada y seca. No pintar en días húmedos, por ejemplo, con lluvia, niebla o llovizna.
- La pintura GROEN PISO se aplica con brocha o rodillo, dependiendo de la superficie a pintar.
- Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con pintura.
- No usar en aplicación en spray ni aplicar sobre recubrimientos de base acuosa.
- NO DILUIR.



PRECAUCIONES

- Pintura inflamable.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver ficha de seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico	Líquido viscoso. Diferentes colores
Viscosidad	Copa ISO 8, 25°C: 65 - 120s, dependiendo del color
Densidad	1,15 - 1,21 Kg/L, dependiendo del color
Color	Blanco, amarillo, gris, verde, rojo, azul, negro, naranja, colores a pedido
Terminación	Semi-brillo.
Rendimiento teórico	40 - 70 m ² / tineta. Varía con la porosidad de la superficie y color de base. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
N° de manos recomendada	2, dependiendo de la superficie y del color a cubrir.
Diluyente	Xileno.

